

IDRO-TEC

DOSATEC



Dosatori di Polifosfati
Polyphosphate Feeders



Dosatori proporzionali di polifosfati per proteggere gli impianti dall'azione del calcare.

Proportional polyphosphate feeders for protection against scale formation.



DOSATEC 100-200-300

Caratteristiche tecniche:

- Pressione max d'esercizio 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 0 °C a +40 °C
- Autonomia ricarica 12-15m
- Attacchi 1/2" orientabili
- Portata 1,5 m³/h

Technical Features:

- Max working pressure 8 bar
- Working temperature 0 °C / +40 °C
- Recharge life: 12-15m
- Orientable 1/2" connections
- Delivery: 1,5 m³/h

Codice Code	Modello Model	Attacchi Connect.	Dimensioni Dimensions			Ricarica cilindro Cylinder recharge	By-pass By-pass
			H	L	Ø		
DT100.001	DOSATEC 100	½" F	175	105	70	65	NO
DT200.001	DOSATEC 200	½" F	175	105	70	65	SI
DT300.001	DOSATEC 300	½" F	200	105	70	65	SI



DOSATEC 400

Caratteristiche tecniche:

- Pressione max d'esercizio 4 bar
- Temperatura d'esercizio da 0 °C a +45 °C
- Autonomia ricarica 40 m³
- Attacchi 1/2"
- Portata 1,5 m³/h

Technical Features:

- Max working pressure 4 bar
- Working temperature 0 °C / +45 °C
- Recharge life: 40 m³
- 1/2" connections
- Delivery: 1,5 m³/h

Codice Code	Modello Model	Attacchi Connect.	Dimensioni Dimensions			By-pass By-pass
			H	L	Ø	
DT400.001	DOSATEC 400	½" F	200	150	95	SI

Dosatori proporzionali di polifosfati per proteggere gli impianti dall'azione del calcare.

Proportional polyphosphate feeders for protection against scale formation.

DOSATEC 500



Caratteristiche tecniche:

- Pressione max d'esercizio 4 bar
- Temperatura d'esercizio da 0 °C a +45 °C
- Autonomia ricarica 120 m³
- Attacchi 1/2" - 3/4" - 1"
- Portata 2 m³/h

Technical Features:

- Max working pressure 4 bar
- Working temperature 0 °C / +45 °C
- Recharge life: 120 m³
- 1/2" - 3/4" - 1" connections
- Delivery: 2 m³/h

Codice Code	Modello Model	Attacchi Connect.	Dimensioni Dimensions			By-pass By-pass
			H	L	Ø	
DT500.001	DOSATEC 500	1/2" - 3/4" - 1" F	280	165	95	SI

DOSATEC 600



Caratteristiche tecniche:

- Pressione max d'esercizio 4 bar
- Temperatura d'esercizio da 0 °C a +45 °C
- Autonomia ricarica 40 m³
- Attacchi 1/2"
- Portata 2 m³/h

Technical Features:

- Max working pressure 4 bar
- Working temperature 0 °C / +45 °C
- Recharge life: 40 m³
- 1/2" connections
- Delivery: 2 m³/h

Codice Code	Modello Model	Attacchi Connect.	Dimensioni Dimensions			By-pass By-pass
			H	L	Ø	
DT600.001	DOSATEC 600	1/2" F	170	100	100	NO

POLIFOSFATI - POLYPHOSPHATE



POLISTICK GRANDE

Cod. PGK00.001

120 m³
per DOSATEC 500



POLISTICK MEDIO

Cod. PMK00.001

40 m³
per DOSATEC 400-600



POLISTICK STANDARD

Cod. STK00.001

12/15 m³
per DOSATEC 100-200-300

IDRO-TEC

s.r.l.

Via Moretto, 55
25025 MANERBIO (BS) - Italy
Tel. +39 030 99.37.853
Fax +39 030 99.37.854

www.idro-tec.it
idro-tec@idro-tec.it

